

裸軟銅絞線



- 規格：
 - 單線- 絞線前之單線符合 CNS 1364
 - 絞線- 導體電阻參考 CNS 1365
 - 用途：一般電工用裸軟銅絞線
- 構造：圓形軟銅絞線

標稱截面積	結構 單線數/單線直徑	外 徑 (約)	參考值
			最大導體電阻 (20°C)
mm ²	No./mm	mm	Ω/km
1.25	7/0.45	1.35	16.16
2	7/0.6	1.8	9
3.5	7/0.8	2.4	5.06
5.5	7/1.0	3	3.24
8	7/1.2	3.6	2.25
14	7/1.6	4.8	1.26
22	7/2.0	6	0.801
30	7/2.3	6.9	0.606
38	7/2.6	7.8	0.474
50	19/1.8	9	0.368
60	19/2.0	10	0.295
80	19/2.3	11.5	0.223
100	19/2.6	13	0.175
125	19/2.9	14.5	0.14
150	37/2.3	16.1	0.115
200	37/2.6	18.2	0.0902
250	61/2.3	20.7	0.0701
325	61/2.6	23.4	0.0548
400	61/2.9	26.1	0.0448
500	61/3.2	28.8	0.0362

* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。



總 公 司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
新 莊 廠：新北市新莊區新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211
業務專線_TEL：(02) 22029121
(02) 22025155

FAX：(02) 27202234
FAX：(02) 22025166