

600V PVC-PVC 鋁箔遮蔽電纜



- 規格：參考 CNS 12726
- 用途：儀表控制配線用
- 額定：600V 以下
- 構造：導體- 圓形軟銅絞線
絕緣- PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
遮蔽- 鋁箔麥拉帶(附加接地線)
被覆-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
- 識別：4C 以下以絕緣顏色識別(黑、白、紅、綠)
5C 以上為黑色絕緣印白色線號 NO.1-NO.XX(指定芯數)
- 備註：導體或地線材質可使用鍍錫。PVC 被覆體具有抗 UV (Sunlight Resistance) 功能。

導體			絕緣體厚度	被覆體厚度	完成外徑 (約)	最大導體電阻 (20°C)	交流耐電壓 (A.C.)	最小絕緣電阻 (20°C)							
標稱截面積	組成	外徑(約)													
mm ² x C	No./mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	kV/分	MΩ·km							
0.5 x 2	20/0.18	0.9	0.8	1.5	8.0	37.8	2/1	50							
0.5 x 3					8.4										
0.5 x 4					9.1										
0.5 x 5					9.8										
0.5 x 6					10.5										
0.5 x 7					10.5										
0.5 x 8					11.3										
0.5 x 10					13.0										
0.5 x 12					13.4										
0.5 x 16					14.8										
0.5 x 20					16.3										
0.5 x 24					18.2										
0.5 x 30					19.3										
0.5 x 36					20.7										
0.75 x 2					30/0.18				1.1	0.8	1.5	8.4	25.1	2/1	50
0.75 x 3												9.9			
0.75 x 4	9.6														
0.75 x 5	10.3														
0.75 x 6	11.1														
0.75 x 7	11.1														
0.75 x 8	12.0														
0.75 x 10	13.8														
0.75 x 12	14.3														
0.75 x 16	15.7														
0.75 x 20	17.4														
0.75 x 24	19.4														
0.75 x 30	20.6														
0.75 x 36	22.3														
1.25 x 2	7/0.45	1.35	0.8	1.5		8.9	16.8	2/1				50			
1.25 x 3						9.4									
1.25 x 4					10.2										
1.25 x 5					11.0										
1.25 x 6					11.9										
1.25 x 7					11.9										
1.25 x 8					12.8										
1.25 x 10					14.8										
1.25 x 12					15.3										
1.25 x 16					16.9										
1.25 x 20					18.8										
1.25 x 24					20.9										
1.25 x 30					22.4										
1.25 x 36					24.1										
2 x 2					7/0.6	1.8			0.8	1.5	9.8		9.42	2/1	50
2 x 3				10.4											
2 x 4	11.3														
2 x 5	12.2														
2 x 6	13.2														
2 x 7	13.2														
2 x 8	14.3														
2 x 10	16.6														
2 x 12	17.2														
2 x 16	19.2														
2 x 20	21.3														
2 x 24	23.8														
2 x 30	25.5														
2 x 36	27.6														
				1.6											
				1.7											
				1.8											

* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。



總公司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
 新莊廠：新北市新莊區新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211
 業務專線 TEL：(02) 22029121
 FAX：(02) 22025166

FAX：(02) 27202234
 TEL：(02) 22025155