

600V PVC-PVC 對型鋁箔各隔鋁箔銅網總隔遮蔽電纜



- 規格：參考 CNS 12726
- 用途：儀表控制配線用
- 額定：600V 以下
- 構造：導體-圓形軟銅絞線
絕緣-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
個別遮蔽-鋁箔麥拉帶(附加接地線)
總體遮蔽-鋁箔+銅網編織(可視需求附加地線), 銅網遮蔽率約 65%
被覆-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
- 識別：1 對-芯線為黑、白
多對對型芯線為黑、白分別印白色及黑色線號 NO.1-NO.XX
- 備註：導體、銅網或地線材質可使用鍍錫。
PVC 被覆體具有抗 UV (Sunlight Resistance) 功能。

導體		絕緣體厚度 mm	被覆體厚度 mm	完成外徑 (約) mm	最大導體電阻 (20°C) Ω/km	交流耐電壓 (A.C.) kV/分	最小絕緣電阻 (20°C) MΩ-km						
標稱截面積 mm ² x P	組成 No./mm							外徑(約) mm					
0.5 x 1	20/0.18	0.9	0.8	1.5	8.6	2/1	50						
0.5 x 2					11.9								
0.5 x 3					13.1								
0.5 x 4					14.4								
0.5 x 5					15.6								
0.5 x 6					17.0								
0.5 x 7					17.4								
0.5 x 8					18.6								
0.5 x 10					21.2								
0.5 x 12					1.6			22.6					
0.5 x 16					1.7			25.4					
0.5 x 20					1.8			28.2					
0.5 x 24					1.9			31.2					
0.5 x 30					2.0			33.6					
0.75 x 1					30/0.18			1.1	0.8	1.5	8.8	2/1	50
0.75 x 2	12.6												
0.75 x 3	13.8												
0.75 x 4	15.2												
0.75 x 5	16.5												
0.75 x 6	18.1												
0.75 x 7	18.6												
0.75 x 8	19.8												
0.75 x 10	22.8												
0.75 x 12	1.6	24.0											
0.75 x 16	1.8	27.3											
0.75 x 20	1.9	30.3											
0.75 x 24	2.0	33.4											
0.75 x 30	2.1	36.1											
1.25 x 1	7/0.45	1.35	0.8	1.5		9.3	2/1				50		
1.25 x 2					13.4								
1.25 x 3					14.7								
1.25 x 4					16.3								
1.25 x 5					17.7								
1.25 x 6					19.5								
1.25 x 7					19.9								
1.25 x 8					21.3								
1.25 x 10					24.7								
1.25 x 12					1.7	26.1							
1.25 x 16					1.8	29.4							
1.25 x 20					2.0	32.7							
1.25 x 24					2.1	36.2							
2 x 1					7/0.6	1.8		0.8	1.5	10.2		2/1	50
2 x 2										14.9			
2 x 3	16.4												
2 x 4	18.2												
2 x 5	20.0												
2 x 6	22.1												
2 x 7	22.6												
2 x 8	24.2												
2 x 10	28.0												
2 x 12	29.6												
2 x 16	2.0	33.5											

備註：1P(單對)時為鋁箔銅網遮蔽結構(可視需求附加地線)

* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。


WALSIN 華新麗華股份有限公司
 WALSIN LIHWA CORPORATION

總公司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
 新莊廠：新北市新莊區新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211
 業務專線 TEL：(02) 22029121
 FAX：(02) 22025166

FAX：(02) 27202234
 TEL：(02) 22025155