

600V PVC-PVC 控制電纜 (CVV)



- 規格：參考 CNS 4898 或 JIS C 3401
- 用途：一般低壓控制電路之配線用
- 額定：600V 以下
- 構造：導體-圓形軟銅絞線
絕緣-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
被覆-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
- 識別：4C 以下以絕緣顏色識別(黑、白、紅、綠)
5C 以上為黑色絕緣印白色線號 NO.1-NO.XX(指定芯數)
- 備註：PVC 被覆體具有抗 UV (Sunlight Resistance) 功能。

導 體			絕緣體厚度	被覆體厚度	完成外徑 (約)	最大導體電阻 (20°C)	交流耐電壓 (A.C.)	最小絕緣電阻 (20°C)
標稱截面積	組 成	外 徑(約)						
mm ² x C	No./mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	kV/分	MΩ-km
0.5 x 2	20/0.18	0.9	0.8	1.5	8.2	37.8	2/1	50
0.5 x 3					8.6			
0.5 x 4					9.3			
0.5 x 5					10.0			
0.5 x 6					10.8			
0.5 x 7					10.8			
0.5 x 8					11.6			
0.5 x 10					13.4			
0.5 x 12					13.8			
0.5 x 16					15.3			
0.5 x 20					16.9			
0.5 x 24					18.7			
0.5 x 30					19.9			
0.5 x 36					21.4			
0.75 x 2	30/0.18	1.1	0.8	1.5	8.6	25.1	2/1	50
0.75 x 3					9.0			
0.75 x 4					9.8			
0.75 x 5					10.6			
0.75 x 6					11.4			
0.75 x 7					11.4			
0.75 x 8					12.3			
0.75 x 10					14.3			
0.75 x 12					14.7			
0.75 x 16					16.3			
0.75 x 20					18.0			
0.75 x 24					20.0			
0.75 x 30					20.4			
0.75 x 36				1.6	23.1			
1.25 x 2	7/0.45	1.35	0.8	1.5	9.7	16.8	2/1	50
1.25 x 3					10.2			
1.25 x 4					11.0			
1.25 x 5					11.1			
1.25 x 6					12.1			
1.25 x 7					12.1			
1.25 x 8					13.0			
1.25 x 10					15.1			
1.25 x 12					15.6			
1.25 x 16					17.2			
1.25 x 20					19.2			
1.25 x 24					21.3			
1.25 x 30					22.8			
1.25 x 36				1.6	24.6			
2 x 2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	10.6	9.42	2/1	50
2 x 3					11.1			
2 x 4					12.1			
2 x 5					12.4			
2 x 6					13.4			
2 x 7					13.4			
2 x 8					14.5			
2 x 10					16.9			
2 x 12					17.4			
2 x 16					19.5			
2 x 20					21.6			
2 x 24				1.6	23.6			
2 x 30				1.7	25.9			
2 x 36				1.8	28.1			

* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。



總 公 司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
新 莊 廠：新北市新莊區新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211
業務專線 TEL：(02) 22029121

FAX：(02) 27202234
FAX：(02) 22025166