

600V PVC-PVC 對型鋁箔各隔銅網總隔遮蔽電纜



- 規格：參考 CNS 12726
- 用途：儀表控制配線用
- 額定：600V 以下
- 構造：導體-圓形軟銅絞線
絕緣-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
個別遮蔽-鋁箔麥拉帶(附加接地線)
總體遮蔽-銅網編織(可視需求附加地線), 銅網遮蔽率約 65%
被覆-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
- 識別：1 對-芯線為黑、白
多對對型芯線為黑、白分別印白色及黑色線號 NO.1-NO.XX
- 備註：導體、銅網或地線材質可使用鍍錫。
PVC 被覆體具有抗 UV (Sunlight Resistance) 功能。

導體		絕緣體厚度 mm	被覆體厚度 mm	完成外徑 (約) mm	最大導體電阻 (20°C) Ω/km	交流耐電壓 (A.C.) kV/分	最小絕緣電阻 (20°C) MΩ-km							
標稱截面積 mm ² x P	組成 No./mm							外徑(約) mm						
0.5 x 1	20/0.18	0.9	0.8	1.5	37.8	2/1	50							
0.5 x 2														
0.5 x 3														
0.5 x 4														
0.5 x 5														
0.5 x 6														
0.5 x 7														
0.5 x 8														
0.5 x 10														
0.5 x 12														
0.5 x 16														
0.5 x 20														
0.5 x 24														
0.5 x 30														
0.75 x 1								30/0.18	1.1	0.8	1.5	25.1	2/1	50
0.75 x 2														
0.75 x 3														
0.75 x 4														
0.75 x 5														
0.75 x 6														
0.75 x 7														
0.75 x 8														
0.75 x 10														
0.75 x 12														
0.75 x 16														
0.75 x 20														
0.75 x 24														
0.75 x 30														
1.25 x 1	7/0.45	1.35	0.8	1.5	16.8	2/1	50							
1.25 x 2														
1.25 x 3														
1.25 x 4														
1.25 x 5														
1.25 x 6														
1.25 x 7														
1.25 x 8														
1.25 x 10														
1.25 x 12														
1.25 x 16														
1.25 x 20														
1.25 x 24														
2 x 1								7/0.6	1.8	0.8	1.5	9.42	2/1	50
2 x 2														
2 x 3														
2 x 4														
2 x 5														
2 x 6														
2 x 7														
2 x 8														
2 x 10														
2 x 12														
2 x 16														
2 x 1	7/0.6	1.8	0.8	1.6	9.61	2/1	50							
2 x 2														
2 x 3														
2 x 4														
2 x 5														
2 x 6														
2 x 7														
2 x 8														
2 x 10														
2 x 12														
2 x 16														
2 x 1								7/0.6	1.8	0.8	1.8	9.61	2/1	50
2 x 2														
2 x 3														
2 x 4														
2 x 5														
2 x 6														
2 x 7														
2 x 8														
2 x 10														
2 x 12														
2 x 16														
2 x 1	7/0.6	1.8	0.8	2.0	9.61	2/1	50							
2 x 2														
2 x 3														
2 x 4														
2 x 5														
2 x 6														
2 x 7														
2 x 8														
2 x 10														
2 x 12														
2 x 16														

備註：1P(單對)時為鋁箔銅網遮蔽結構(可視需求附加地線)

* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。

 **華新麗華股份有限公司**
WALSIN LIHWA CORPORATION

總公司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
新莊廠：新北市新莊區新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211
業務專線 TEL：(02) 22029121
FAX：(02) 22025166

FAX：(02) 27202234
TEL：(02) 22025155