

## 600V PVC-PVC 對型鋁箔銅網遮蔽電纜



- 規格：參考 CNS 12726
- 用途：儀表控制配線用
- 額定：600V 以下
- 構造：導體-圓形軟銅絞線  
絕緣-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)  
遮蔽-鋁箔麥拉帶+銅網編織(可視需求附加接地線), 銅網遮蔽率約 65%  
被覆-PVC (一般為 60°C, 亦可參考 UL 1581 改為 75°C, 90°C, 105°C 材料等級)
- 識別：1 對-芯線為黑、白  
多對對型芯線為黑、白分別印白色及黑色線號 NO.1-NO.XX
- 備註：導體、銅網或地線材質可使用鍍錫。  
PVC 被覆體具有抗 UV (Sunlight Resistance)

導體		絕緣體厚度	被覆體厚度	完成外徑 (約)	最大導體電阻 (20°C)	交流耐電壓 (A.C.)	最小絕緣電阻 (20°C)						
標稱截面積	組成							外徑(約)					
mm <sup>2</sup> x P	No./mm	mm	mm	mm	Ω/km	kV/分	MΩ-km						
0.5 x 1	20/0.18	0.9	0.8	8.6	37.8	2/1	50						
0.5 x 2				11.7									
0.5 x 3				12.8									
0.5 x 4				14.1									
0.5 x 5				15.3									
0.5 x 6				16.7									
0.5 x 7				17.1									
0.5 x 8				18.2									
0.5 x 10				20.8									
0.5 x 12				1.6				22.1					
0.5 x 16				1.7				24.9					
0.5 x 20				1.8				27.7					
0.5 x 24				1.9				30.6					
0.5 x 30				2.0				33.0					
0.75 x 1				30/0.18				1.1	0.8	8.8	25.1	2/1	50
0.75 x 2	12.4												
0.75 x 3	13.6												
0.75 x 4	15.0												
0.75 x 5	16.3												
0.75 x 6	17.8												
0.75 x 7	18.2												
0.75 x 8	19.5												
0.75 x 10	22.4												
0.75 x 12	1.6	23.6											
0.75 x 16	1.7	26.6											
0.75 x 20	1.8	29.5											
0.75 x 24	2.0	32.9											
0.75 x 30	2.1	35.5											
1.25 x 1	7/0.45	1.35	0.8		9.3	16.8	2/1			50			
1.25 x 2				13.2									
1.25 x 3				14.5									
1.25 x 4				16.0									
1.25 x 5				17.4									
1.25 x 6				19.2									
1.25 x 7				19.6									
1.25 x 8				21.0									
1.25 x 10				1.6	24.1								
1.25 x 12				1.7	25.6								
1.25 x 16				1.8	28.9								
1.25 x 20				1.9	32.1								
1.25 x 24				2.1	35.6								
2 x 1				7/0.6	1.8			0.8	10.2		9.42	2/1	50
2 x 2									14.7				
2 x 3	16.2												
2 x 4	17.9												
2 x 5	19.7												
2 x 6	21.8												
2 x 7	22.3												
2 x 8	23.8												
2 x 10	1.6	27.6											
2 x 12	1.8	29.2											
2 x 16	2.0	33.0											
2 x 20	2.1	36.6											

\* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。



總公司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓  
新莊廠：新北市新莊區新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211  
業務專線 TEL：(02) 22029121  
FAX：(02) 22025166

FAX：(02) 27202234  
TEL：(02) 22025155